

NS-3

CREATION & TECHNOLOGY
NCA

— 高性能自動延反機 —

High-Performance Auto Spreader

★最新鋭★
Top of the Line

液晶表示

Liquid Crystal Display

コンピューター制御

Computer Control

データ記憶

Data Memory

多彩なニーズ応える最高級延反機

Top Grade Spreader to response various needs!



On load Belt-Conveyor with Bucket type Unwinding Device

ベルトコンベヤー式バケット解反装置搭載

※ (予告なくモデル・寸法・仕様等を変更する事がございます。)

※ NOTICE : Specification / design may be partly changed for improvement without notification.

NS-3

ノーテンションで楽々延反。
Easy Operate on Tensionless Spreading



★ベルトコンベヤー式バケット解反巻取り装置を搭載し、デリケートな生地に対応。
Equipped with Belt-Conveyor type Bucket Rolled Winding Device,
corresponds to delicate fabrics.

* 特徴 *

※ Feature

- ① 簡単操作：液晶表示・タッチパネル採用

Easy operate : Crystal Liqueid Display, equipped Touch Panel.

- ② 延反方式：一方延反 / 5種類の長さの位相延反
(折返し / 両切りは、オプションとなります。)

Spreading method : One way Spreading /
5 kinds length Stepped Cloth Feed Spreading /
(Zig-zag way Spreading / Both End Cut Spreading : Option .)

- ③ 解反棒不要のベルトコンベヤー式バケット解反巻取り装置を搭載。

Equipped with Belt Conveyor type Bucket Winding device without unwinding bar.

- ④ 走行、解反、繰り出しのサーボモーターが同調し、デリケートな生地に対応。

Movement, Unwinding and Feeding Rolled Servo Motor synchronized,
corresponding to delicate fabrics.

- ⑤ 自動生地セット装置搭載

Equipped with Fabric Auto Setting Device

- ⑥ カット幅設定方式を採用。

Adopt Cut Width Setting Device

- ⑦ 9種類の素材の延反制御データメモリー

9 types of Fabric material Spreading Control data memory function.



* 液晶表示を見ながら複雑な操作も安心。

※ While watching LCD Touch Panel,
operation is safety.



※ (オプション) 写真はコンビネーションローラー装着
(Option)
Combination Roller)



* 定格 * (MACHINE RATING)

延反生地幅 (mm)	テーブル幅 (mm)	延反積み厚 (mm)	定格電力 (V / KW)	本体外形寸法 (mm)	本体重量 (kgs)
		一方			
Max Spreading Width (mm)	Table Width (mm)	Fabric Max Pile Height (mm)	RATIO (V / KW)	External Dimension (mm)	Net Weight (kgs)
		One Way Spreading			
1600	1930	100	3相 (3P) 200 V 1600 W	2285W × 1495L × 460H	330
1800	2130	100		2495W × 1495L × 460H	340
2000	2330	100		2695W × 1495L × 460H	350
2200	2530	100		2895W × 1495L × 460H	360
2400	2730	100		3095W × 1495L × 460H	370

※予告なくモデル・寸法・仕様等を変更する事がございます。※Specification/design may be partly changed without prior notice.



N.C.A.CO.,LTD.
株式会社 **エヌシーエー**

本社：〒553-0007 大阪市福島区大開2丁目5-11
TEL: (81)-6-6462-1291 FAX: (81)-6-6464-2109
支店/営業所：東京・浜松・北陸・秋田・宮崎
海外事務所：上海・青島・バンコク
[E-Mail:nca@nca-mfg.co.jp] [URL:http://www.nca-mfg.co.jp]

代理店 (Agent)